



SKÝRINGAR:

ATHUGA SKAL NÁVAR STADSETNINGU HREINLETISTÆKJA Á TEIKNINGU ARKITEKTS
 SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. P-000

EFNISGÆÐI:

LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD SKV. BYGGINGARREGLUGERD.
 HITA OG NEYSLUVATNSLAGNIR SKULU VERA HITAPOLIN PEX- PB. EDA PP-RÖR
 OG SKULU TENGI VERA AFSINKUNARÐOLIN.
 HÆSTI NOTHITI VATNS ER 65°C FYRIR PP-RÖR, EN 70°C FYRIR PEX- OG PB-RÖR.
 HÆSTI NOTPRÝSTINGUR Í LAGNAKERFINU MÁ EKKI FARA YFIR 1 MPa.
 LAGNING OG MEDFERÐ EFNISINS SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI
 FRAMLEIÐANDA, BYGGINGAREGLUGERÐAR OG ÞEIRRA STAÐLA SEM
 HÚN VÍSAR TIL, Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Nr.	Dags.	Sreyting		Samb.
Frúmsærð blaðs A.1	Mínkað 1 mkv 1.2 A.3	Mkv. 1.50	Dags. 07.05.2014	Verk nr. VS111067
			Hannað MG	Teiknað MG
				Yfirf. BIS
Vikurbraut 13, 230 Reykjanesbæ Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Vefang: http://www.vas.is Netfang: vs@vas.is			Undirhló 31 Grímsnes- og Grafingshreppur Neysluvatnslagnir Grunnmynd	
Samb. <i>Pinn Gylfi</i>			Sambæringshönnuður: <i>Pinn Gylfi</i>	