



**Byggingarlýsing:**

Sökkjar, kjallaraveggir og botnplata húss er steypt á staðnum, einangrað er undir plötu og niður sökkla m.einagr. plasti.  
 Útveggir aftara húss einnig steyptir ásamt þakplötu þess. Útveggir einangraðir að utan með 100 mm rakavarinni steinull og klæddir loftaðri steinklæðningu að hluta, að hluta með loftaðri viðarklæðningu.  
 Þak pappalagt og einangrað með Roofmate eða sambæril. og hulið torfi.  
 Fremri hluti húss með burðavirki úr timbri, þak með sperrum, einangrað á milli m. 200 mm steinull, útveggirm. 100 mm steinull. Þak og hlíðar fremri hluta húss klætt með kopar eða zinki.  
 Gluggar úr mahóní  
 Björgunarop eru í öllum vistaverum BO.  
 Flottaleiðir um hurð eru merktar ÚTG.  
 Reykskynjara skal komið fyrir í húsinu merkt R, einnig slökkvitæki og eldvarnarteppi.

Frágangur við rotþró á loð samkvemt heilbrigðisreglugerð.

**Stærðir:**

-grunnflötur húss	99,0m <sup>2</sup>
-rúmmál	326,9m <sup>3</sup>
-verönd	40,0m <sup>2</sup>
-grunnflötur kjallari	33,5m <sup>2</sup>
-rúmmál kjallari	77,1m <sup>3</sup>

Verkeiti:	<b>Valhallarstigur 3- Ásbuð</b> þingvöllum
Verkhloti:	Afstöðumynd
Teiknínúmer:	11
Mælikvarði:	1:200
Teiknað:	SH
Yfirfarið:	
Samþykkt:	
Verknúmer:	0255
Útgáfudagur:	19 mars 2003
Teiknislóð:	
Útprentað:	Mar 21, 2003 - 9:55

*Sig. Hallgrímsson*



BOLHOLT 8 -105 REYKJAVÍK  
 Sími: 551 0870 - FAX: 551 0875  
 arkthing@arkthing.is - www.arkthing.is

GUÐMUNDUR KR. GUÐMUNDSSON,	050835-2869	ARKITEKT
ÓLAFUR SIGURÐSSON,	170753-3109	ARKITEKT
SIGURÐUR HALLGRÍMSSON,	080152-4429	BYGG.FR.
HJÓRTUR PÁLSSON,		