



Tengist rotþró  
Tengist framhjá rotþró og í sitruloðgn

**Skýringar:**

Grunnlagnir eru pvc frárennslislagnir og er þvermál þeirra gefin upp á grunnmynd. Þar sem lagnir koma undan sökkli skal að lámarki vera 70 cm niður að neðri brún rörs, og liggja með að lámarki 20 prómilli halla (2 cm á meter). Á öllum hreinlætistækjum og niðurföllum og svo á tengingu fyrir þvottavél sé vatnslás. Allir kótar á grunnmynd er neðri brún á röri. Málsetning á grunnmynd er í miðjan stúf/niðurfall. Allar málsetningar eru frá útrún sökkuls.

**Merkingar:**

- Skolploðgn
- Regnvatnslögn
- Rafmagn
- Sími
- ÞV Þvottavél
- EV Eldhúsvaskur
- SK Skolvaskur
- ST Sturta
- HL Handlaug
- VS Vatnsalemi
- GN Gólfniðurfall
- GN75 Gólfniðurfall með 75 mm vatnslás
- ÞN Þakniðurfall
- HRB Hreinsibrunnur

Rafmagn  
Kaldavatsnshæmæð Ø32 PEH  
Hitaveita

Frærennslir frá hitaveitu

Út:	20.04.13	SSH	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:
Litlu-Reykir Flóahrepp			Teiknúmer: 500-01
Frærennslislagnir:			Mælikvarði: 1:50
Hannað: SSH		Teknað: SSH	
Dagsetning:	20.04.13	Verknúmer:	13 005
Frumstærð: A2		Frumbærð: A2	
Ábyrgðarm. og réttthafi:		200752-4659	