



Klæðning lofta í viðbyggingu

Í loft komi niðurbengi kerfisloft 600x600mm úr glerull frá vörkenndum framleiðanda (t.d. Ecophon) ísofplötur í lofti skulu vera í hjólsögstökki A. Litur hvít, þykkt 20-40mm.

Klæðning lofta í núverandi hási

Í loft komi fasaður upplímdar kerfisloftplötur 600x600mm úr glerull frá vörkenndum framleiðanda (t.d. Ecophon) Öll undirvinnu, heimsu lofta og límaþerfir, skulu vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Ísofplötur í lofti skulu vera í hjólsögstökki A. Litur hvít, þykkt 20mm.

Á salernum með sturtuabúðu skal nota kerfisloft sem er sérstöklega ætlað í ónáðareidhús/votrymi.

ATH:

lágmarksfjarlægð reykskyrnjara frá innblástir 100cm og útsögl 50cm.

Stöðsetningu búnaðar í loft, sé sérteikningar rafmagnshönnuðar og loftæstihönnuðar.

KERFISLOFT VIÐBYGGINGAR
 NIÐURHENGHT
 1:50

ÞINGBORG - FLÓAHREPPUR
 LEIKSKÓLINN KRAKKAORG
 VINNUTEIKNING 302
 LOFTAPLAN ELDRI HLUTA SKÓLA 1:50

LEIÐ NÚM.	ÁRANG.	TEIKNING.	BYGGINGAR.	DAÐI
13-007	JFM	JFM		07.04.2014

SKAÐA MÖNNUGLEIÐ
 JÓN FRÍÐRIK MATTHÍASSON *Jón Fríðrik* 021171-5069

M2 TEIKNISTOFA EHF - KT: 690506-0680
 EYRAVEGI 32. 800 SELFOSS
 S: 482 4050 / 861 4052

JÓN FRÍÐRIK MATTHÍASSON - BYGGINGARFRÆÐINGUR BIF - JFM@M2TEIKNISTOFA.IS
 ADALUPPRÆTTIR - SKIPULÖG - RÁÐGJÖF - EIGNASKIPTAÞYRILYSINGAR