

Málmklæðning á þaki er t.d aluzink bárujárnsklæðning, eða önnur báruð málmklæðning, fest með þakskrúfum 4,8x35 með þakningu. Negling í útlínur þaks og samskeyti er í hverja báru m180mm, í aðra fleti í aðra hverja báru m60mm. Sjá nánar í skýringum.

Þakpappi með PAM-gildi 20, samsvarandi íslenska þakpappanum, 750 gr/m

Heilklaðning: 25x150 borðviður.

25 mm loftunarbíl.

Burðarsperrur: 48x200mm

Panelklæðning

Rakavarnarlag: 0,20mm þolplast með PAM-gildi  $\geq 500$ .

Einangrun: 200mm steinull (þakull).

90-vinkill, 1 stk. að ofan og 1 stk. að neðan, negling sé 4 stk.  $K^{40/35}$  í stoð og 4 stk.  $K^{40/100}$  í gólfbita.

Allar timburstoðir innveggja er úr 35x70 mm og með mesta millibili stoða m/m600.

Vatnsklæðning: B-gagnvarin, 21x110 mm, kúpt, sem neglist með rústfríum saum.

Loftunarbíl myndað úr 20 mm krossvið, hver listi er 50 mm breiður og eru settir þannig upp að þeir lendi á stoðum.

9 mm krossviður með pam-gildi= 12, neglist í urethan lím á allt grindarefni, negling er  $K^{31/40}$  m/m150.

Einangrun: 125 mm steinull (þéttull).

Músanet komi neðst á loftunarbíl.

Rakavarnarlag: 0,20mm þolplast með PAM-gildi  $\geq 500$ .

Lagna- og loftunarbíl, 35 mm.

Panelklæðning.

Parket eða annað gólfefni.

22 mm nótaðar spónaplötur, skrúfaðar í gólfbita.

Rakavarnarlag: 0,20mm þolplast með PAM-gildi  $\geq 500$ .

Einangrun: 200 mm steinull (þéttull).

Gólfbitar: 50x150

9 mm krossviður.

Listar: 25x100 mm, festast undir gólfbita.

E

F

G

2607

5269

3133

2400

2480

2662

1600

500

1200

900

Breytingar:

**HÚSEY**  
Teikni- og verkfræðisjónusta. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4,  
801 Selfoss.  
Sími 482-1738 / 898-9199  
Netfang: samsh@simnet.is


Áb.m. og réttahafi ©: Samíel Smári Hreggviðsson,  
byggingateknifræðingur, M.T.F.I.  
Kt.: 200752-4659

Viðfangsefni:  
MIÐHÚS íóð B  
Bláskógabyggð

Verkhúti:  
KENNISNIÐ

Mælikvarði: 1:20  
Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning:  
Stóru-Sandvík 4, 1 júní 2016

Samþykkt:  


Verknúmer:  
16-735

Teikn.númer:  
208



8227