



AFSTÖÐUMYND mkv: 1:500

Sumarhús
Miðengi
MHL 01
Landnr. 169066
Staðgr. 8719-1-56000060
Notkun: Sumarbústaðarland
Byggingalýsing:

Núverandi bygging sem stendur í Miðengi er byggð árið 1948, og eru því hæð glugga og hurða 1,9m
Hugmyndin er að staðka sumarhúsið um 32 m² og koma fyrir eldhúsí ásamt setustofu við arin, baðherbergi og forstofu. Með þessum breytingum ætlum við að fára aðal innganginn í bygginguna á norður hlíð og mun það gera aðgengið mun betra ásamt því að brunautgönguleiðir verði mun greidari.

Byggingalýsing Núverandi Byggingar:

Útveggir:

Núverandi útveggir eru byggðir upp með timburstoðum, ekki er vitað um innihald veggja en áætlað er að hann sé klæddur með krossvið, loftunarlístum og panel klæðningu að utan. Áætlað er að steinull hafi verið lögð á milli stoða og rakavarnarplast notað til að þéttu vegginn, ásamt lagnarlístum og panel klæðingu.

U-gildi samkvæmt byggingareglugerð þess tíma

Bak:

Áætlað er að þakið sé byggt upp með 150mm sperrum ásamt 125mm einangrun á milli sperra og að sperrurnar hafi verið klæddar með timbur borðum, asfalt dulk og bárujarni á ytra lagið. Að innanverðu hafi verið lagt poloplast sem rakavarnarplast, lagnalistar og panel.

U-gildi núverandi byggingar er óþekkt.

Gluggar:

Gluggar eru úr timbri með einangrunargleri þess tíma þegar húsið var byggt.
U-gildi núverandi byggingar er óþekkt.

Byggingalýsing Viðbyggingar:

Útveggir:

Útveggir eru byggðir upp með 150 mm timbur grind sem er einangruð með 150mm steinull á milli stoða. Ytra lag burðagrindar er klædd með 12 mm krossvið, krossviðurinn klæddur með pappa og lektáður með 34 x 70 mm grindarefni.

Músaneti er komið fyrir undir lektum og upp með lektum. Lektum eru svo klæddar með vatnspéttum timur/panil. Innra lag burðagrindar er þétt með einangrunarplasti og lagnagring lögð á innanverða grindina úr 34 x 70 mm grindarefni og það klætt krossvið og krossviður máláður.

Bak:

Bak er byggt upp með 225mm sperrum ásamt 200mm steinull á milli sperra, timbur borð eru lögð á sperrurnar ásamt asfalt dulk og bárujárnsplötum sem ytra lag. Að innanverðu er lagt rakavarnarplast ásamt lagnalistum og krossvið sem mun verða máláður.
U-gildi þaks er 0,2 W/m²

Gluggar:

Gluggar á viðbyggingu fylgja svipaðri mynd og á núverandi byggingu, timbur gluggar í svipuðum lit ásamt tvöföldu einangrunargildi. Einangrunargildi glugga mun að lágmarki vera U-gildi <= 2,0 skv. tóflu 13.01 úr Byggingareglugerð nr 112/2012

Hurðar:

Hurðar á byggingu eru úr timbri með viðeigandi öryggisbúnaði s.s. klemmvörn þar sem við á o.s.fr. Einangrunargildi hurða mun að lágmarki vera U-gildi <= 3,0 skv. tóflu 13.01 úr Byggingareglugerð nr 112/2012

Gólf:

Gólf er byggt upp með steyptum stöpplum sem standa á þjöppuðum puða, á stöpplana koma 2 x 45 x 200mm dregarar sem eru festir við stöpplana. Á dregarana koma 45 x 200mm leiðarar sem eru einangraðir með 200 mm ull og yfirborðið klætt af með spónaplötum. Vindvarnarlag undir gólf er úr 12mm loftunarkrossvið. Undir gólf verður komið fyrir músaneti á lektum.
U-gildi <= 0,20 skv. tóflu 13.01 úr Byggingareglugerð nr 112/2012

Kynding byggingar við Miðengi

Kynding núverandi sumarhúss sem stendur við Miðengi 8 er upphitad með hitaveitu (ofnakerfi) og mun viðbyggingin vera hituð upp með sama hætti ásamt arinstæði.



| Nr. | Dags. | Breyting | Hannad |
|-----|-------|----------|--------|
| | | | |

SKÝRINGAR:

- (8) Númer Löðar
- Aðkoma inn á Löð
- Löð
- Byggingarreitur
- Veggir Byggingu
- xxx m² Flatarmál Löðar
- ▀ Bilaðæði/innkeyrsla
- Norðupila
- ▼ Inngangur
- ▨ Núverandi bygging
- Verönd

Stærdir húss

Hæð : 3,63m
Nettógrunnflótur : 90 m²
Brúttógrunnflótur : 107,5 m²
Brúttórummáls alls : 334,5 m³
Nýtingarhlutfall : 0,05%
107,5 / 19170 = 0,05

| | |
|--|-----------------------------------|
| Verkefni: | SUMARHÚS |
| Heimilissfang: | MÍDENGI |
| Teikning: | |
| ADALUPPDRÁTTUR | Hannað: RS |
| AFSTÖÐUMYND | Teiknað: RS |
| BYGGINGALÝSING | Mkv: 1:500 |
| | Blaðaðastöð: A1 |
| | Dags.: 30.03.2016 |
| | Verk. Nr.: 1601 |
| Undirskrift og kennitala hönnunáðar: | <i>Róbert Svavarsson 28082449</i> |
| Undirskrift og kennitala hönnunarsjáðra: | |
| Róbert Svavarsson | Teikning nr. |
| Svöldufjörður 33, 260 Reykjavík | Útgáfa |
| Sími: 776-799 | A-101 - |
| Netfang: robert.btg@gmail.com | |

HÖNNUDUR ÁSKILUR SÉR ALLAN HÉTT Á TEKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMFYKKI