



Almennar skýringar:

Efni og gerð:
 Sökkull er úr járnbentri steinsteypu.
 Gólfplata og þak eru úr timbri og er þakið borðaklætt, þar ofan á kemur bárujám.
 Veggir eru gerðir úr timri klæddir með liggjandi timburklæðningu.
 Lagnir eru lagðar í vegg og gólf.
 Ath: Þaki á núverandi geymslu og í nýbyggingu verður breytt svo nægileg lofthæð náist.

Í húsinu skal vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð. Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa þer hliðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnuettirlits ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. Reykskynjarar eru samtengdir. Allar útihurðir (hurðarflekar) eru 900 mm aðrar hurðir eru 800mm. 2 bílastæði eru á bílaplani.

Annað:

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m² K
Útveggir	0,40 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,30 (75 mm plaststeinangrun.)
Gluggar (k-gler)	3,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheil viður)

- Útgangur.
- Rýmingarleið.
- R Reykskynjari.
- HS Handslökkvitæki
- GSN Gegnumstremmisniðurfall.
- BO Björgunarpop, stærð gefin á teikningu.
- 00,00 GK Gólfkoti á frágengið gólf.
- Inntök Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

VERK: Sumarhús í landi Miðdals viðbygging - Lóð nr. T1	TEIKN NR.: 100
HLUTI: Aðalteikningar Útlit, grunnmynd og snið	KVARDI: 1:100 TEIKN: BL
DAGS: 23.08.13	SAMR: Björgvin Viglínsson 040546-2009
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	