



ALMENNT

- 0.00 Tákna hæð í sniðmynd
- 0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
- Járnstærðir eru í mm
- Timburstærðir eru í mm
- Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

- Leyft álag á grunn.....: - mN/m²
- Snjóálag.....: 1,26*μ kN/m²
- Vindálag.....: 1,51*C_s kN/m²
- Notálag.....: - kN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFEStINGAR

Limtré skal vera í gæðaflokki GL30c
 Samkvæmt ÍST EN 14080:2013
 Limflokkur U (vatnshelt)
 Aðrir burðarviðir skulu ekki vera lakari en C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009
 Stálgæði í sársmiðuðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004
 Stálgæði í boltum og teinum er ISO 8.8
 Stálgæði í borðboltum ISO 4.6 nema annað sé tekið fram.

Fúverja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.
 Undir allar boltaræ sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3xd og þykkt 0,3kd (d er þvermál bolta)
 Allir festihlutar úr stáli skulu galvaníðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Innsteyptar festingar
 Vanda skal frágang og staðsetningu innsteypra festinga. Ath. að hreinsa steypuvinnu af festingum þegar steypuvinnu er lokið.
 Nákvæmniskröfur við staðsetningu festinga
 Staðsetning í hæð og í plani +/- 5mm

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EDA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉ VIRNET EHF.

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af

 Byggingadeild - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur kt. 440510-1160 - Sími: 412 5300	MKV.	DAGS.	VERKNR.	ÚTGÁFA NR.
	1:50	20.6.2016	DL15 058	1
TEIKN.	REIKN.	YFIRF.	NR. TEIKNINGAR	
GS	GS		301	
HEITI VERKS:		NAFN HÖNNUÐAR		
Langastétt 4 - Sólheimum		Bjarni Ingibergsson		
HEITI TEIKNINGAR		byggingatæknifræðingur B.Sc.		
Verslun og kaffihús		kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevirnet.is		
Grunnmynd		ÁRITUN HÖNNUÐAR	DAGS. ÁRITUNAR	
		ÁRITUN SAMRÆM. HÖNNUÐAR	DAGS. ÁRITUNAR	

7352