



SAMÞYKKT PANN 8-5-2006
Andri Þrándsson
 BYGGINGAÞRÁTTUN
 Í FLÓA

SKÝRINGAR

ÖLL RÖR Í JÖRD SEU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20%. (2CM Á M). MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.
 ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMI-HRINGJUM AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIÐJAN STÚT.
 ÖLL RÖR MED ÖNEFNÐUM HALLA HAFA 20% HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

- SKAMMSTAFANIR:**
- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 - PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 - BR BRUNNUR
 - GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 - GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
 - PN ÞAKNIDURFALL
 - HL HANDLAUG
 - VS VATNSSALERNI
 - SB/BK STEYPIBAD/BADKAR
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - LY UPPÞVOTTAVEL
 - DV ÞVOTTAVEL
 - SV SKOLVASKUR
 - NF UTNIDURFALL
 - HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
 - FN FALLSTAMMI NR. N
 - UT UTLOFTUN
 - PN PIPA NIDUR
 - PU PIPA UPP

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI MÁ ADEINS HAFA TIL VIDMIÐUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.
 ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆDA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.
 ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- DRENVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- HEIMÆÐ (KALT VATN)
- AFFALL HITAVEITU

BRANDSHÚS 5, GAULVERJABÆJARHR.

LAGNIR Mallikvarði
 GRUNNMYND FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

Hönnuð:	Teiknað:	Yfirarð:	Daga:
GS	GS	PB	08.05.06
Stöð á disk:	Skilríknamn:	Verknr.	Bl.nr.
	06109-301	06109	301

FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI 1:50