



BYGGINGARLÝSING.

Húsið skal byggt úr timbri á eftirfarandi hátt. Gólf hússins skal byggt á eftirfarandi hátt, bitar skulu vera úr 2"x7", undirgólf skal vera 6 mm vatnsheldur krossviður og einangrað skal með 6" léttull, gólf skal klætt með 22 mm vatnsvorðum sponspötum. slitflotur gólfa skal vera val eiganda. Uiveggir skulu vera úr 2"x4" og einangrað með 4" léttull, að utan skal gengið frá vindlagi annað hvort pappa eða plötum og síðan skulu 10mm listar skulu negldir á uppistöður til að mynda loftrúm undir vatnslæðninguna sem kemur yst. Að innan skal gengið frá rafafölu næst einangrun og þæfur skulu settir listar á sama hátt og að utan, klæðning að innan skal vera að vali eiganda. Þak skal byggt upp á eftirfarandi hátt, sperrur séu úr 2"x7" og skal einangra þak með 6" léttull, hefðbundinn frágangur skal vera á þaki, klæðning þakki þakjárn, klætt skal neðan sperrur, klæðning skal vera að vali eiganda.

41.65 m²
180 m³

Sigmi Albertsson

Vignir Albertsson Byggingarfræðingur
Eftastasundi 81. 104. Reykjavík. ☎ 91-35229.

VERKHEITI	SÚPMARHÚS GEIRS MAGNÚSSONAR Á REIT C Í LANDI HÖSAR I Ásahr. Rang		
	HEITI TEIKNINGAR	GRUNNMYND, SNÍÐ OG AFSTÓÐUMYND	KVARDI 1:50 1:1000
HANNAÐ	VIGNIR	TEIKNAD VIGNIR	DASS OKT 90
			GERD GEIR.