



Grunnlagnir, Grunnmynd, 1:50

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Neysl vatn

- VS Vatnsalerni
- HL Handlaug
- BK Bæðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- ÞV Þvottavél
- SV Skolvascur
- GNF Gegnumstreymisniðurfal
- NF Niðurfal
- FP Fallþipa
- ÞN Þakniðurfal

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafá skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingæfni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttþringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifæðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hatharfríði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður Þjórsártún Ásahreppi	Skýring Grunnlagir
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
<i>[Signature]</i>	1:50	12.06	25-06
			Teikn.nr. 2-01