



SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:
 STÖDIR 50X150 MM. c/c 60 CM. LAUSHOLT 50X150 MM. GRIND KLÆDD
 AÐ UTAN MEÐ 9 MM. VATNSH KROSSVIÐ, NEGLDUR Á GRIND MEÐ
 2 1/2" GALV. C/C 15 CM Í STÖDIR OG LAUSHOLT Í VATNSHELLT
 TRÉLÍM. EINANGRUN Í GRIND SÉ 150 MM. STEINULL. INNAN Á
 GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. ÞOLPLASTI OG ÞESS GÆTT AÐ
 ÞETTA ÖLL SAMSEYTLI.
 YFIR ÞOLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 45X45 MM. LISTUM UNDIR
 VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 16 MM. RAKAHELDAR PLÖTUR.
 Í VÍ BILI SEM MYNDAST MULLI ÞOLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL
 RAFLÖGN, LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ SKEMMA EKKI
 PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS-KLÆÐNING, FÚAVERJA
 SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX, SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN
 GÖÐU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ)
 LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STÖDIR M. 3 STK. 4" GALV.
 FESTING STÖÐA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIDMYNDR.
 GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM
 10 x 80 c/c 50 CM. Í HLIÐARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í
 SÉRTEIKNINGAR.

MERKINGAR:

- 1 Yfirstykki útveggjagrindar hliðar 2x50x150
- 2 Yfirstykki útveggjagrindar gaflar 50x150

Timburstærðir eru miðaðar við óheflað timbur
 Ef notað er alheflað timbur eru timburstærðir
 5 mm efnisminni á báðan vega

Allur samur og stálfestingar skulu heitgalvaniseraðar.

TIMBURGÆÐI T1

Sjá nánar sérteikningar.

SUMARHÚS KERHRAUN 99 GRÍMSNESHREPPI

Eigandi Ágúst Einarsson kt. 190759-3189

GRINDARTEIKNING

24.05.2006. MKV. 1:50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S-567-5107