



GRUNNMYND MEÐ AÐALHÚSI 1:50

Samþykkt
 06 SEPT. 2007
Árni Ólafsson
 Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

BYGGINGARLÝSING

UPPBYGGING
 Undirstæða undir aðalhúsi er steyptur geymslukjallari, útvæggr 180 mm; klætt með 100 mm þykkri einangrun að innan. Gólfplata 180 mm þykk með 80 mm þykkri illög.
 Undirstöður undir gestahúsi eru steyptir staurar ϕ 30/bitar; burðarbitar 2x2"x9"; gólfbitar 27/8" c/c 60
 Útvæggragrind 2"x5" hefl c/c 60; sperrur 2"x8" c/c 55. Öll ónefnd mál eru í mm.
 Grind er stífluð með 12 mm rakavörðum krossvið heilkæddum í lim.
KLÆÐNING
 Að innan er 12 mm grenjanillgífsplötur á veggjum og lofti; gólf er klætt 22 mm spónaplötum U313 milli klæðningar og grindar kemur rakavarnardúk; einangrun steinull þak 7", gólf 7", útvæggr 5".
 ATH að steinullin falli þétt upp að panil að innan.
 Að utan eru útvæggr klæddir 21 mm kúprí vatnslæningu; B-vörn. A þaki er bárujárn. Neðan á gólfbita í gestahúsi kemur 12 mm krossviður rakavarinn.

STÆRÐIR
 Grunnflötur aðalhúss = 80 m²
 Grunnflötur geymslu=4,8 m²
 samtals =84,8m²
 Grunnflötur gestahúss = 27,6 m²
 Rúmmál aðalhúss = 277,2 m³
 Rúmmál gestahúss = 94,4 m³

[R] = reykskynjari
 ϕ = handslökkvitæki
 Koma skal reykskynjara og slökkvitæki fyrir í húsinu aður en það er tekið í notkun.

**FRÍSTUNDAHÚS OG GESTAHÚS
 í landi Öndverðarness Grímsneshreppi
 Gráholtsbraut 6**

EIGANDI: Brynjar Þór Ólafsson

BYGGJANDI:
SÆMUNDUR PÁLSSON
 gsm 897 9282

TEIKNAD: HS fyrir SRH

SAMÞYKKT:
Árni Ólafsson

DAGS: 27.08.2007 KVARÐI: 1:50

GRUNNMYND TEIKN. NR. 1