



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrún sökla nema annað komi fram.

Lagnaefni:

PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.
Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
Fæðurör frá inntökum að deilikistum eru 25mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt.

- HL: Handlaug
- SV : Skolvaskar
- EV: Eldhúsvaskur
- BK: Baðkar
- VS: Vatnssalerni
- ST: Sturta
- UPV: Uppþvottavél
- ÚK: Útikrani
- pV: Þvottavél

Kalt vatn : _____
Heitt vatn: _____

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting Dags. Samþ.

VERKHEITI: Tungurimi 10, Reykholt 806 Selfoss
TEIKNINÚMÉR: 530

VERKHLUTI: Lagnir Neysluvatnslagnir
ÚTGÁFA: L1

Teiknað: Þórunn Sigþórsdóttir kt. 060874-3959
Bláðstærð: A-2

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139
Sambýkt: *Leifur Ö. Leifsson*
Dagsetning: 23.05.23

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469
Sambýkt: *Bent Larsen*
Frumútgáfa: 23.05.23

LARSEN
HÖNNUN OG RAÐGJÖF
Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
tölvupóstur: bent@larsenhr.is
VERKNR: 23-037
MKV: 1:50